



Einreihige Flachheizkörper

Bezeichnung	Beschreibung	Höhe Heizkörper mm	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
Schnellkonsole Winkelkonsole						
FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)		• Für Typ 10, 11	300	8 718 581 000	9,77	240
		• Wandabstand 35 mm	400	8 718 581 001	9,97	
		• Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben	500	8 718 581 002	10,18	
		• Für AK1 und 2 nach VDI6036	600	8 718 581 003	10,91	
		• Anzahl / Einsatzgrenzen ⇒ siehe Teil 5, S. 151	900	8 718 581 005	12,47	
ES (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) ¹⁾		• Für Typ 10, 11	300	8 718 577 100	8,30	
		• Wandabstand 18 mm	400	8 718 577 101	8,70	
		• Bestehend aus: 2 Winkelkonsolen, 2 Oberteile, 2 Abhebesicherungen, 4 Dübel, 4 Schrauben	500	8 718 577 102	8,90	
		• Für AK1 und 2 nach VDI6036	600	8 718 577 103	9,50	
		• Für AK3 nach VDI6036 bis Baulänge 2300 mm	900	8 718 577 105	11,90	
		• Anzahl / Einsatzgrenzen ⇒ siehe Teil 5, S. 151				
Set Verschiebesicherung E		• Für Winkelkonsole ES		8 718 577 114	1,80	
		• Aufnahme seitlicher Kräfteinwirkung				
		• Für AK3 nach VDI6036 einmal je FHK notwendig				
		• Bestehend aus: 4 Kunststoffteilen				
Bohrkonsolenset		• Für Befestigungen mit Bohrkonsolen (z.B. Rohwand) ist das Set zusätzlich zu ES zu bestellen		8 718 577 113	16,62	
		• Bestehend aus 4 Bohrkonsolen 130 mm				
		• Befestigung mit Schraube und Mutter M8				
Abstandshalter		• Ab Baulänge 1800 mm einmal erforderlich		8 718 577 111	4,36	
		• Bestehend aus: Abhebesicherung, Dübel, Schraube				
Exzenterkopf						
FEE (Fertigwand, Einreihig, Exzenterkopf)		• Für Typ 10, 11	alle	83 396 021	4,57	240
		• Wandabstand 18 mm				
		• Bestehend aus: 2 Exzenterköpfe, 2 Distanzschraube, 2 Dübel, 2 Schrauben, 2 Aushebesicherungen				
		• Für AK1 und 2 nach VDI6036				
		• Alle Heizkörperhöhen				
		• Anzahl / Einsatzgrenzen ⇒ siehe Teil 5, S. 151				
Abstandshalter		• Ab Baulänge 1800 mm einmal erforderlich		8 718 577 111	4,36	
		• Bestehend aus: Abhebesicherung, Dübel, Schraube				
Bohrkonsole						
RE (Rohwand, Einreihig)		• Für Typ 10, 11	alle	83 396 120	8,69	240
		• Wandabstand 18-30 mm				
		• Bestehend aus: 2 Bohrkonsolen 160 mm, 2 Distanzschrauben, 2 Aushebesicherungen, 2 Putzüberbrückungsstücke				
		• Für AK1 und 2 nach VDI6036				
		• Alle Heizkörperhöhen				
		• Anzahl / Einsatzgrenzen ⇒ siehe Teil 5, S. 151				
Abstandshalter		• Ab Baulänge 1800 mm einmal erforderlich		8 718 577 111	4,36	
		• Bestehend aus: Abhebesicherung, Dübel, Schraube				

¹⁾Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle Ergänzung mit dem Bohrkonsolenset möglich